
Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



APC Easy Rack, 48U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets, and Side Panels, No Bottom, 2258H x 800W x 1200D mm

ER8822

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rack enclosure
Broj jedinice reka	48U
širina reka	19"
Dopustivo trajno opterećenje	1199,8 kg statički 599,6 kg dinamičko
Obezbeđena oprema	Baying hardware Key(s) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Hardver za montažu Pre-installed casters Side panels

Dopunske informacije

Način montiranja	Nije za montažu u rek
minimalna dubina ugradnje	241,6 mm
maksimalna dubina ugradnje	1041,4 mm
Boja	Crna
označavanje	18 gauge front door 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail
Visina	2258 mm
Širina	800 mm
Dubina	1200 mm
Masa proizvoda	150 kg

Okolina

Standardi	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	239 cm
Package 1 Width	125 cm
Package 1 Length	85 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Weight	159 kg
Nivoi po paleti	1

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	**526 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	**502 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	**13 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Izjava o zaštiti okoliša	**Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda**

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	**Da**
Pakovanje bez plastike	**Da**
Direktiva RoHS	**Usaglašeno**
Uredba REACh	**Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga**

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	**95**
Profil cirkularnosti	**Informacije o kraju radnog veka**
Povraćaj	**No**

Lista sa podacima o proizvodima

ER8822

Image of product / Alternate images

Alternative

